

Memoria DDR4 de 32GB

- Módulos DIMM DDR4-SDRAM de 1,2 voltios, estándar de 288 pins
- Compatibles con PC4-3200AA a 3200 MHz sin búfer y sin ECC
- Latencia CAS 22 (CL = 22)
- Debe contener la información JEDEC SPD (Serial Presence Detect), y estar construida con 8 o 16 chips de memoria
- Garantía: 1 año (mínimo).
- Se podrá solicitar al oferente muestras del producto, a fin de comprobar su compatibilidad.
- *Similar en prestaciones y características a la o Kingston KVR32N22D8/32*

Memoria DDR5 de 32GB

- Módulos DIMM DDR4-SDRAM de 1,1 voltios, estándar de 288 pins
- Compatibles con PC5-5600 a 2800 MHz sin búfer y sin ECC
- Latencia CAS 46 (CL = 46)
- Debe contener la información JEDEC SPD (Serial Presence Detect), y estar construida con 8 o 16 chips de memoria
- Garantía: 1 año (mínimo).
- Se podrá solicitar al oferente muestras del producto, a fin de comprobar su compatibilidad.
- *Similar en prestaciones y características a la o Kingston KVR56U46BD8-32*

Lectgrabadora de CD/DVD Externa

- Soporte de lectura y grabación de CD/CD-R/CD-RW y DVD, DVD±R y DVD±RW.
- Velocidad de grabación: 8x.
- Interfase: USB 2.0.
- No deberá requerir fuente ni cables de alimentación adicionales.
- El elemento deberá poseer carcasa, no se admitirán ofertas de lectograbadoras internas de notebook con adaptador USB.

Cinta de Backup LTO-6 ULTRIUM

- Características Generales: Cinta de backup LTO-6 Ultrium.
- Capacidad: 2.5 TB nativo, 6.25 TB con compresión.
- Longitud: 846 mts.
- Normas: Linear Tape Open LTO-6.

Similar en características a la HPE C7976A.

Cinta de Backup LTO-8 ULTRIUM

- Características Generales: Cinta de backup LTO-8 Ultrium.
- Capacidad: 12 TB nativo, 30 TB con compresión.
- Longitud: 960 mts.
- Normas: Linear Tape Open LTO-8.

Similar en características a la HPE Q2078A.