



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO



PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE TABIQUES .

DESTINO: Sistema de Sosten.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Ubicación: Calle 9 N° 978.

ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES

Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la obra y el funcionamiento de los equipos.

Retiro y recuperación, para su posterior re-ubicación, de puertas placa indicadas en plano adjunto.

Limpieza de obra diaria.

Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de adaptación.

Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista.

ITEM 2: TABIQUES

La tabiquería a realizar, será de Placa de roca de yeso tipo Durlock o equivalente en calidad y técnica, de 12,5 mm de espesor, con aislación acústica de Lana de Vidrio de 2"x14kg/m3 de densidad; con Soleras de chapa galvanizada n° 24 de 70 mm, Montantes cada 0.40 m de chapa galvanizada n° 24 de 69 mm, con juntas encintadas con cinta de papel y masilladas con los productos determinados por el fabricante, las superficies quedaran en perfectas condiciones para su posterior pintura.

Correspondiente al tabique indicado como T1, sup. Aprox.: 12,50 m2; altura aproximada de la tabiquería, hasta cileorraso aproximadamente 3,50 m2.

Correspondiente a los indicados como T2, aproximadamente 15 m2; altura aproximada de la tabiquería 2,30m2.

2.1: ZOCALOS

Provisión de zócalos en todos los tabiques a instalar, realizados en madera maciza de pino elliotis cepillado con una h= 3" x 1/2" de espesor., Aprox. 22 ml, a colocarse en todos los tabiques indicados,

Terminación lustre al poliuretano natural semimate.

ITEM 3: CARPINTERIA

Puerta:

El Marco de la puerta placa a instalar se realizara en chapa doblada BWG n° 18. y serán: tres, (3) de 80 cm.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

Hoja tipo placa de 2" de espesor, interior en panel de abeja, enchapada en madera terciada en cedro de 5 mm de espesor, cantoneras a la vista en madera maciza de cedro.

Se colocaran 3 pomelas por hoja en Bronce Platil.

Cerradura tipo Trabex o equivalente en calidad y técnica.

Manija tipo pomo en Bronce Platil, con boca-llave circular en Bronce Platil.

Nota: Todos los Herrajes deberán ser aprobados por la Inspección de Obra previo su colocación. Cantidad: 3, (tres)

ITEM 4: PINTURA

Se pintarán todos los tabiques de placa de roca de yeso, previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie.

Se pintaran los zócalos de madera a colocar, con barniz marino mate, previo producto antiinsectos y la correspondiente preparación de la superficie, a fin de obtener una terminación sin rebarbas.

Se pintaran todas las puertas placa a colocar, con barniz marino mate, previo producto antiinsectos y la correspondiente preparación de la superficie, a fin de obtener una terminación sin rebarbas.

ITEM 5: VIDRIOS

Se proveerá e instalará en el tabique indicado como T2 , dos paños fijos enmarcados en carpintería de aluminio LINEA HERRERO pintado color blanco. El paño fijo será tipo Float de 4 mm de espesor y se fijaran a la estructura del bastidor del tabique mediante tornillos para asegurar la unión pegada y sellada que se realizara con antelación. Medidas aproximadas: se verificarán en la inspección de obra.

NOTAS:

Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación Regional N° 1, del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, Teléfono: 412 1264, Ubicación calle 7 e/ 56 y 57 terraza.


Finalizada la obra se procederá a la limpieza general de los locales y el retiro de todos los restos de material.

Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.

Deberá verificarse en todos los casos en que se construya nuevo tabique, la coincidencia con artefactos de luminarias ya colocados, en cuyo caso se procederá a su desplazamiento, (a ser aprobada por la I.O.).

Plazo de obra: Veinte, (20), días corridos

DELEGACION REGIONAL N° 1
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL
La Plata, 21 de August de 2013


Arq. SERGIO N. VIDAL SPRAJER
Delegado Regional I
Dpto. Arquitectura e Infraestructura