

**Especificaciones Técnicas:**

**Switch 8 port**

- Puertos: 8 Puertos RJ45 con autonegociación a 10/100Mbps (Auto MDI/MDIX)
- Normas y Protocolos : IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP
- Ancho de Banda en Backbound 1.6Gbps
- Tabla de Direcciones MAC 1k
- Medios de Red
- 10Base-T: Cable AMP categoría 3, 4, 5 (máximo 100m) EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m)
- 100Base-Tx: Cable AMP categoría 5, 5e (máximo 100m) EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m)
- Indicadores LED Encendido, Conexión/Actividad (1, 2, 3, 4, 5)



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PROCURACIÓN GENERAL DE LA**  
**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**



NOTA-25342-22-1

**Switch 24 port**

- Modos de transferencia: semi-dúplex y full dúplex para cada puerto.
- Control de flujo: 802.3x para semi-dúplex y full dúplex.
- Montaje: para montar en rack de 19".
- Garantía: 3 años in-situ.
- Performance: capacidad de switcheo mayor o igual a 52 Gbps,
- Throughput mayor ó igual a 38.6 Mpps y latencia menor a 2  $\mu$ s a 1000Mbps
- Memoria: SDRAM mayor igual a 256MB, flash mayor igual a 64MB y buffer mayor igual a 1.5MB.
- Conectores:
- 24 puertos MDIX automáticos de 10/100/1000 Mbps RJ45.
- 2 puertos SFP 100/1000BASE-X (802.3z, 802.3u).
- Normas soportadas:
- Soporte VLAN: IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1v 256 port-based VLAN.
- Spanning Tree: IEEE 802.1D, IEEE 802.1W, IEEE 802.1S
- Calidad de servicio: IEEE 802.1P QoS.
- Network Login: IEEE 802.1X (EAP-MD5, PAP, CHAP, PEAP, EAP-TLS,
- RADIUS, asignación de VLAN via RADIUS).
- Link Aggregation: 802.3ad.
- IPv6: soporte de protocolo IPv6.
- Ports: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab
- 1000Base-T, ANSI/IEEE 802.3 negociación automática.
- Tabla de direcciones: 8K entradas por dispositivo.
- Configuración: vía puerto de consola, SNMPv1, 2 y 3. RMON, Telnet,
- SSH. TFTP y web browser SSL/HTTPS.
- Puerto de consola: RJ-45.
- Adaptador de energía interno: 100 – 240 VAC, 19 watts máximo.
- LEDs de diagnóstico: energía, diagnostico, y por cada puerto
- 10M/100M/1000M Link/Act.
- Similar a Switch Hpe Officeconnect Jh017a 24p 1420-24g

**Pach Cord .**

- Tipo: AMP
- Longitud: 2,4 mts (minimo)
- Según Standard: TIA/EIA 568A categoría 5e.
- Cantidad de pares: 4
- Blindaje o apantallado: No
- Impedancia: 100 ohms.
- Conductor: 24 AWG multifilar
- Cubierta de PVC.
- Color: Negro
- Armado por el fabricante de los componentes.

**Pach.**



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PROCURACIÓN GENERAL DE LA**  
**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**



NOTA-25342-22-1

- Tipo: AMP
- Longitud: 0,60 cm
- Según Standard: TIA/EIA 568A categoría 5e.
- Cantidad de pares: 4
- Blindaje o apantallado: No
- Impedancia: 100 ohms.
- Conductor: 24 AWG multifilar
- Cubierta de PVC.
- Color: Negro
- Armado por el fabricante de los componentes.

**Jack RJ-45 cat 5e.**

- Paara montar en perforaciones de 0.582" x 0.790" de alto tipo AMP.-
- Tipo AMP.-
- Deberá cumplir con la norma TIA/EIA 568 A categoría 5e

**Plug RJ-45 cat. 5e.**

- Tipo AMP.-
- Deberá cumplir con la norma TIA/EIA 568 A categoría 5e

**Tester LAN**

- Tester de Red y Telefonía
- Para fichas RJ45 (redes) y RJ11(telefonía)
- Funciona con Batería de 9V
- Indicadores LED
- Máxima seguridad

### **Memoria**

- Capacidad total: 4 GB
- Velocidad: 1600 MHz
- Aplicación: Computadoras de escritorio
- Tecnología: DDR3
- Formato: UDIMM
- Cantidad de pines: 240
- Tasa de transferencia: 12800 MB/s
- Latencia CAS: 11
- Voltaje de alimentación: 1.5V

### **Disco Rígido SSD**

- Capacidad total: 240 GB
- Conexión: SATA
- Formato: 2,5 in
- Dimensiones (Largo, Ancho Y Alto): 100.2mm x 69.85mm x 7mm.
- Interfaz: Serial ATA III.
- Factor de forma: Disco de 2.5 pulgadas.

### **Cable VGA**

- Cable con puntas VGA-VGA (puede ser Macho-Macho, Hembra-Hembra o combinado).
- Compatible para conexiones a monitores, proyectores o televisores con entrada VGA.
- Longitud mínima de 20 metros.
- Con filtro antiparasitario.
- Garantía de, por lo menos, 1 año.

### **Cable HDMI**



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PROCURACIÓN GENERAL DE LA**  
**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**



NOTA-25342-22-1

- Conector de entrada: HDMI
- Conector de salida: HDMI
- Largo del cable: 10 metros
- Cantidad de conectores de entrada: 1
- Cantidad de conectores de salida: 1

**Destornillador Philips ph1**

- Medida: 5 x 100 mm.
- Tipo: Phillips.
- Medida : PH1.
- Mango de goma .
- Punta Magnetizada
- Material: Cromo Vanadio

**Destornillador Philips ph2**

- Medida: 6 x 125mm.
- Tipo: Phillips.
- Medida : PH2.
- Mango de goma .
- Punta Magnetizada .
- Material: Cromo Vanadio



### **Destornillador Philips ph3**

- Medida: 8 x 200mm
- Tipo: Phillips.
- Medida : PH3.
- Mango de goma .
- Punta Magnetizada .
- Material: Cromo Vanadio

### **Parlante Bluetooth**

- Portable (que se pueda llevar en un bolso de notebook y/o similar)
- Conectividad inalámbrica bluetooth (Bluetooth 4 o superior)
- Buen alcance Bluetooth (mayor a 25 m)
- Resistente a golpes y polvo
- Sonido 360°
- Potencia 10 W RMS o superior
- Batería integrada
- Alta duración de batería (más de 10 hs)
- Similar a Ultimate Ears (UE) Boom 3

### **Cables USB**

- Modelo del cable Usb Impresora A/B 1,50 metros
- Conector de entrada USB-A
- Conector de salida USB-B
- Largo del cable: 1.5 m
- Compatibilidad: USB 2.0 y USB 3.0
- Compatible con impresoras HP 2055 , HP 402 , HP 1020 Y HP 2015.

### **Pendrive**



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PROCURACIÓN GENERAL DE LA**  
**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**



NOTA-25342-22-1

- Tecnología plug and play
- Compatible con Windows 8.1 y 10
- Soporte interfaces USB 2.0 y 3.0
- Tapa de protección del conector
- Capacidad **128GB**
- Garantía de 1 año o superior
- Tipo Data Traveler de marca Kingston o Cruiser marca Sandisk

**Varilla Cable Canal Autoadhesivo**

- Dimensiones externas: 18 x 21 mm de altura
- Altura de base no menor a 16 mm
- Altura de tapa no mayor a 5 mm
- Alta resistencia al impacto, autoextinguible, según norma IRAM 2378-1 e IEC 695-2-1. Color Blanco.
- Material: PVC

Digitally signed by  
AS PITTATORE, URIEL  
Perito I  
Delegación de informática La  
PLata  
La Plata  
upittatore@mpba.gov.ar

06/05/2022 13:11:13





**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PROCURACIÓN GENERAL DE LA**  
**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**



**NOTA-39131-23-3**

///Vista la presente solicitud cursada por la UFIJ Nro 16, envío especificaciones técnicas y justiprecio del mencionado pedido.

Saludos cordiales

Similares características al disco Western Digital Modelo WDBUZG0010BBK

Capacidad: 1 TB

Interfaces: USB 3.0

Factor de forma: 2.5 "

Tecnología de almacenamiento: HDD

Aplicaciones: Notebook, PC

Sistemas operativos soportados: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7

Accesorios incluidos: Cable USB, Guía de instalación rápida

Tipo de disco rígido y SSD externo Portátil

Temperatura de funcionamiento: 5 °C - 35 °C

Justiprecio: \$ 29000

Digitally signed by  
CASANOVA,ALEJANDRO  
HERNAN  
Perito I  
Delegación de Informatica  
La Plata  
acasanova@mpba.gov.ar

25/04/2023 10:06:11

Especificación Técnica Disco Rígido SSD

- Capacidad: 512 GB
- Interfaces: SATA III
- Tecnología de almacenamiento: SSD
- Aplicaciones: PC de escritorio
- Marca: Kingston o similar

Especificación Técnica Memoria RAM

- Capacidad: 4 GB
- Formato: DIMM
- Tecnología: DDR3 SDRAM
- Velocidad: 1600 MHz
- Aplicación: Pc de escritorio

Digitally signed by  
LOPEZ LAUTARO  
Subjefe de Despacho  
DELEGACIÓN DE  
INFORMÁTICA DELEGACIÓN  
DE INFORMÁTICA  
La Plata  
laiopez@mpba.gov.ar

2023/02/13 17:23